


過酷な加工条件に 応える

ローラーガイド最上位モデル
超高剛性リニアガイドウェイ【URシリーズ】



超重負荷



高防塵



長寿命



高潤滑性

▶ 超重負荷用途に適合

従来品 RG シリーズと比較して、動定格荷重は最大 19%、静定格荷重は最大 34% アップ

▶ 優れた防塵性能


強化された防塵部品で切粉・粉塵によるトラブルを防止

▶ ユニバーサル潤滑

特許取得済の潤滑機構により取付け姿勢を問わず均一な潤滑が可能で、使用寿命延長にも貢献

Point

強化防塵シールでローラー溝を保護



テスト用木粉

トップシール

ボトムシール

型 式

サイズ	35			45			55		
荷重タイプ	重荷重		超重荷重	重荷重		超重荷重	重荷重		超重荷重
ブロックタイプ	W	H	L	W	H	L	W	H	L

* W: フランジ、H: スクエア、L: スクエア (低)

防塵部品

標準仕様ではトップ／ボトムシールを装備。過酷な加工環境向けに、さらにカバーストリップや強化型防塵シールをラインアップ。摺動性はそのままと防塵性能が向上。

No.	名称	防塵部品の型番							
		KWF	KWR	SW	ZW	無記号	DD	ZZ	KK
①	トップシールとボトムシール	●	●	●	●	●	●	●	●
②	標準エンドシール					●	●	●	●
③	カバーストリップ	オプション	オプション	オプション	オプション				
④	強化ボトムシール	●FKM	●NBR	●	●				
⑤	強化エンドシール	●	●	●	●				
⑥	防水シール	●	●						
⑦	フッ素ゴムエンドシール	●	●						
⑧	金属スクレーパー	●	●		●			●	●

応 用 例

5 軸マシニングセンター

重切削加工機

射出成形機

複合加工機



HIWIN ハイウィン株式会社 www.hiwin.co.jp

神戸本社 /
ロボット技術センター

〒651-2242 兵庫県神戸市西区井吹台東町7-4-4
☎ 078-997-8827 ☒ info@hiwin.co.jp

名古屋支店
052-587-1137
北陸営業所
076-293-1256

東京支店 /
ロボット技術センター
042-358-4501
広島営業所
082-500-6403

東北営業所
022-380-7846
福岡営業所
092-287-9371

長野営業所
0268-78-3300
熊本営業所
096-241-2283

静岡営業所
054-687-0081

販売店：

◆改善を目的として予告なしに仕様・外観等変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

HJL-UR2609A